

TABLA COMPARATIVA PANELES POWERMASTER (POWERG)



PowerG
Technology for life



	PowerMaster-10	PowerMaster-30
Particiones	3	3
Control Domótico X-10	NO	NO (<u>si próximamente</u>)
Zonas Personalizables	SI (5 ZONAS)	SI (5 ZONAS)
Programación Remota	SI (PSTN/GPRS)	SI (PSTN/GPRS)
Verificación	Secuencial y Vídeo	Secuencial y Vídeo
EMAIL a usuarios	SI (GPRS)	SI (GPRS)
Indicación LED detector	Alarma, rango, zona abierta, memoria	Alarma, rango, zona abierta, memoria
Mensajes con VOZ	NO	<u>SI</u>
CONEXIÓN A LINEA TELEFÓNICA	SI	<u>SI</u>
SALIDA PROGRAMABLE	1, Libre tensión	1, Libre tensión
SIRENA INTERNA	SI	SI
MEMORIA EVENTOS	250	<u>1000</u>
BATERÍA RESPALDO	4,8 / 1,3AH	<u>7,2V / 1,3AH</u>
Función HABLA / ESCUCHA	NO	<u>SI</u>
GSM/SMS/GPRS	SI	SI
POWERLINK3 MODULO IP	SI	SI
Mandos	8	<u>32</u>
Teclados LED	8	<u>32</u>
TECLADOS TACTILES	2	<u>4</u>
SIRENAS (VIA RADIO)	2 (Internas ó externas)	<u>8 (Internas ó externas)</u>
WAKE UP detectores PIR	Programable	Programable
Compatible con SIRENA CABLE	NO	<u>SI</u> , con Expansor
Vida media baterías accesorios	5 años	5 años
Admite PIRCAM	SI, hasta 10	SI, hasta 10
Fuente Alimentación 220VAC	Interna	Interna
Códigos de Usuario	8	<u>48</u>
Tarjetas Proximidad (TAGs)	8	<u>32</u>
ZONAS VIA RADIO	28	<u>64</u>
ZONAS CABLEADAS	1	<u>2</u> con Expansor
CERTIFICADO EN-50131	Grado 2	Grado 2
Tecnología Radio	PowerG	PowerG
Rango medio cobertura (radio)	50 - 100 m (interior)	50 - 100 m (interior)
Frecuencia	868 MHz (FHSS) 4 canales	868 MHz (FHSS) 4 canales
Encriptado	AES-128 bits	AES-128 bits

C/ Francisco Ribera 3 Local 2
Leganés – Madrid – 28918
Tel.: 91 128 15 75
Mail.: info@seguridad100.com